



樹脂上部青色

信号線 AWG20 ~ 22 防水コネクタ 付属

140

1 ~ 4用点灯電源仕様

モデル	定電圧電源 <sup>PS</sup> 30W24V-DALI定電流Unit
入力電圧	AC100V ~ 240V 50/60Hz
電力	
定格出力電流	1400mA
出力電圧範囲	
防水性能	IP66、65相当 (AC入力端子除く)
出力制御方式	定電流制御

DALI専用壁付けボリュームは別途お問い合わせください

⚠ 安全に関するご注意

この器具は、屋外設置可能な仕様です。屋外使用の場合は保護ボックスなどに設置してください。

適合ランプ以外は使用しないでください。不点灯・閉電・火災の原因になります。

灯具、電源、ケーブルは専用装置をご使用ください。不点灯・ランプ破裂・火災の原因になります。

非調光のご使用では信号線を未接続にしてください  
ON-OFFは別途AC100V ON-OFFスイッチをご使用ください  
調光範囲は100% (1400mA) ~ 5% (70mA)

環境条件 使用温度範囲 -10 ~ +40	作成日	2020年09月28日	
	投影法	尺度	1/2
型式名	HPeV2430-140BL01K20-DALI5		
	1.4A30W電源 ボラードスパイク ON/OFF/DALI信号調光可		